



STN 650 E.A / STN 800 E.A
Fasswickler mit Taumeltisch

STN 650 E.A / STN 800 E.A

Qualitätssteigerung:

- Sichere Drahtablage bei niedriger Geschwindigkeit durch Wickelprinzip mit Flachriemen
- Polierzug für optimale Drahtoberflächen

Produktionssteigerung:

- Fasswickler für den Nonstop-Betrieb im Einsatz mit galvanischen Drahtveredelungsanlagen
- Optimale Drahtablage durch variable Drahtverlegung (Rosettenverlegung) zur sicheren Weiterverarbeitung auch bei langen Transportwegen
- Vollautomatischer Fasswechsel

Wirtschaftlichkeit:

- wartungsfreier AC-Motor

Technische Daten

Typ		STN 650 E.A	STN 800 E.A
max. Produktionsgeschwindigkeit	m/s	15	15
Einzeldraht-Ø (Cu hart oder Cu weich)	mm	1,0 ... 3,0	1,0 ... 3,5
Wickelscheiben-Ø	mm	650	820
Wickelfassabmessungen			
Innen-Ø	mm	450	620
Außen-Ø	mm	850	1.000
Höhe	mm	1.730	1.730
max. Antriebsleistung	kW	28	28
Maschinenabmessungen (B x T x H)	m	3,30 x 2,70 x 4,00	3,30 x 2,70 x 4,00
Gewicht	kg	ca. 4.500	ca. 4.500